

# DEFI PAGER

**Svolávací systém pro záchranáře  
vyškolené pro použití defibrilátoru**



- *Radiový svolávací systém pro s přenosem textových zpráv na kapesní přijímače - pagery*
- *Snadné a rychlé přivolání skupiny záchranářů stisknutím tlačítka umístěného ve schránce na defibrilátor*
- *Mechanicky odolné kapesní přijímače s displejem a vibrační signalizací pro hlučné prostředí*
- *Provoz systému bez jakýchkoli provozních nákladů*
- *Snadná a rychlá instalace*

Použití defibrilátoru je účinné pouze tehdy, je-li pomoc poskytnuta okamžitě. V rozlehlých prostorách však může být problém okamžitě lokalizovat a svolat pracovníky, kteří byli pro použití defibrilátoru vyškoleni a vědí, jak ho správně použít.

Obvyklé způsoby, jako podnikový rozhlas, nebo svolání pomocí mobilních telefonů není dostatečně rychlé, snadné ani spolehlivé. Pracovník, který přivolává pomoc, v nastalém zmatku nemusí vědět, jak správně postupovat, koho přivolat atd.

Pagingový systém všechny tyto problémy řeší. Ve schránce na defibrilátor je umístěno tlačítka a nápis informující jak přivolat záchranáře. Vyškolení pracovníci nosí u sebe pager. V krizovém okamžiku není tedy vůbec potřeba řešit co dělat a koho přivolat. Zpráva je předána okamžitě, bez jakéhokoli zdržení. Předání zprávy není závislé na žádné veřejné telekomunikační síti a je proto 100% spolehlivé za všech okolností a navíc zdarma.

Svolávací systém se skládá z malého vysílače s tlačítkem, umístěného ve schránce pro defibrilátor, a kapesních přijímačů (pagerů) pro záchranáře.

Systém lze provozovat na základě všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu, není potřeba žádné povolení.

**Z čeho se skládá radiový svolávací systém:**

**Pagingový vysílač TE-101**

Stisknutím tlačítka odešle textovou zprávu na skupině pagerů. Zpráva je předána okamžitě a najednou všem členům skupiny.



- § Vysílací výkon 0,5W
- § Frekvenční pásmo UHF 448 MHz
- § Napájení ze síťového zdroje, nebo z baterií.

**Pager Commtech 7900**

Zobrazí textovou zprávu odeslanou z vysílače TE-101, doprovázenou akustickou a vibrační signalizací.



- § 2-řádkový displej
- § Velmi odolné tělo, vhodné pro náročné průmyslové podmínky
- § Napájení tužkovou baterií s dobou provozu cca. 1 až 2 měsíce (pager upozorní na nutnost výměny)
- § Paměť pro 60 posledních zpráv vč. data a času přijetí pro případnou zpětnou kontrolu